

MINI SKID JKL1500



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

A. HAUTEUR DE TRAVAIL MAX. (AVEC ACCESSOIRE)	2980 mm
D. LONGUEUR TOTALE AVEC L'OUTIL	2980 mm
E. LONGUEUR SANS OUTIL	2120 mm
C. HAUTEUR TOTALE DE LA MACHINE	1420 mm
Q. LARGEUR HORS TOUT	920 mm
POIDS DE LA MACHINE (SANS OUTIL)	1350 kg
CAPACITÉ DE CHARGE	453 kg
35% DE CAPACITÉ DE BASCULEMENT	454 kg
CAPACITÉ DE BASCULEMENT	1.298 kg
B. HAUTEUR MAXIMALE DES CHARNIÈRES	2210 mm
F. EMPATTEMENT / LONGUEUR DE LA VOIE	1180 mm
O. LARGEUR VOIE MAX.	560 mm
I. GARDE AU SOL MINIMALE	145 mm
P. LARGEUR AVEC IMPLEMENTATION	932 mm
R. ÉCARTEMENT DES VOIES	180 mm

MOTEUR

MODÈLE	KUBOTA D1703BM EURO V Diesel
PUISSANCE	18.5 kW (24.8 HP) / 2200 rpm
NOMBRE DE CYLINDRES	3
CYLINDRÉE	1.123 L
ALÉSAGE X COURSE	78 mm
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	39.7 L
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'HUILE DE LUBRIFICATION	4.9 L
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR HYDRAULIQUE	35.9 L

BATTERIE

PUISSANCE	12 V / 62 Ah 580 A
-----------	--------------------

PERFORMANCE

MOTEURS DE TRACTION	BETT
HAUTEUR DE DÉVERSEMENT MAXIMALE	1750 mm
VITESSE DE DÉPLACEMENT VERS L'AVANT	6.5 km/h
VITESSE DE DÉPLACEMENT VERS L'ARRIÈRE	6.5 km/h

PRESSION AU SOL (CHENILLES 230 MM)	3.1 MPa
------------------------------------	---------

SYSTÈME HYDRAULIQUE

DÉBIT DE LA POMPE À ENGRENAGES	31.9 L/min
PRESSION HYDRAULIQUE	220 Bar
DÉBIT POMPE HYDROSTATIQUE DOUBLE	61.6 L/min
PRESSION HYDRAULIQUE	220 Bar
CAPACITÉ DE NIVELLEMENT	35 %