

MINI SKID JKL850



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CHARGE NOMINALE	450 Kg
CAPACITÉ DU GODET	0.2 m ³
CHARGE UTILE DU GODET	450 Kg
FORCE DE LEVAGE MAXIMALE	1.200 Kg
VITESSE DE TRAVAIL	0-6.5 Km/h
PRESSION NOMINALE	210 bars
DURÉE DE LEVAGE	4.3 s
TEMPS DE DESCENTE	3.3 s
TEMPS DE BASCULEMENT	1.5 s
GRADABILITÉ	30%
POIDS EN SERVICE	1.300 Kg
MOTEUR	KUBOTA Diesel 3 cylindres, 25 cv
MODÈLE DU MOTEUR	D1150
PUISSANCE	18.2 Kw / 3.000 rpm; 18.4 Kw / 2.800 rpm
COUPLE MAXIMUM	70.4 Nm / 2.200 rpm; 66.9 Nm / 2.100 rpm
HUILE MOTEUR	5.1 L
DÉBIT D'AVANCE HYDRAULIQUE	62.4 L/min
PRESSION HYDRAULIQUE AVANT	250 bars
POMPE HYDRAULIQUE	Italy PWG/ Bondioi&Pavesi avec Joystick
MOTEUR HYDRAULIQUE	Denmark Danfoss
PRESSION AUXILIAIRE	180 bar
DÉBIT AUXILIAIRE	48 L/min
RÉSERVOIR	35 L
RÉSERVOIR D'HUILE HYDRAULIQUE	25 L
TRANSMISSION	Hydrostatique
ACCESSOIRES D'ACCOUPLEMENT	Accouplement rapide CEI