

MINI PELLES

KT562



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS OPÉRATIONNEL	562 Kg
GODET STANDARD	0,011 m ³ 290mm
FORCE MAXIMALE BRAS D'EXCAVATION	4,2 kN (485 kgf)
FORCE D'EXCAVATION DU GODET	8,8 kN (815 kgf)
PROFONDEUR MAXIMALE EXCAVATION	1200 mm
MOTEUR	TR306 Essence
PUISSANCE	6.3 kw
CYLINDRÉE	306 c.c.
RÉSERVOIR DE CARBURANT	6 L
DÉMARRAGE	Avec clé
VITESSE DE ROTATION	9,3 rpm
VITESSE DE DÉPLACEMENT	1,7 km/h
GRADABILITÉ	15°
PRESSON AU SOL	26,5 kPa (0,27 kgf/cm ³)
ANGLE D'OSCILLATION DE LA FLÈCHE	Gauche 70° Droit 70°
TYPE DE CHENILLES	Chenilles caoutchouc
CAPACITÉ DE LA POMPE	9x2 L/min
RÉSERVOIR HYDRAULIQUE	12 L
PRESSON HYDRAULIQUE	17.5 MPA
FREIN DE STATIONNEMENT	Frein hydraulique
NIVEAU DE PRESSON ACOUSTIQUE (LPA)	82,5 dB, K=4 dB
DIMENSIONS	2230x700x1585